

RIDE 62S



Légère



Roulettes
de transport



Suspension



Spécifications

Vitesse maximale	25km/h
Autonomie	Jusqu'à 15km
Batterie	24V/5Ah
Temps de recharge	≈ 3h
Puissance moteur (nominale - maximale)	250W - 300W
Position moteur	Roue avant
Nombre de vitesses	3
Système de freinage	Electronique
Spécifications des pneus	6,5" Solide
Degré de pente	Jusqu'à 10°
Indice de protection	IPX4
Charge maximale	Jusqu'à 100kg
Poids	10,2kg



Écran LED



Suspension avant



Roulettes de transport

RIDE 62S



Light



transport wheel



Suspension



Specifications

Maximum speed	25km/h
Range	Up to 15km
Battery	24V/5Ah
Full charge	≈ 3h
Motor power (nominal - maximum)	250W - 300W
Drive type	Wheel front
Speed modes	3
Brake system	Electronic
Wheel type	6,5" solid
Hill climbing gradient	Up to 10°
IP rating	IPX4
Maximum load	Up to 100kg
Weight	10,2kg



Screen LED



Front suspension



Transport wheel

RIDE 62S



Ligero



Ruedas de transporte



Suspensión



Especificaciones

Velocidad máxima	25km/h
Autonomía	Hasta 15km
Batería	24V/5Ah
Tiempo de carga	≈ 3h
Potencia del motor (nominal - máxima)	250W - 300W
Posición del motor	Rueda delantera
Número de velocidades	3
Sistema de frenos	Electrónico
Especificaciones de los neumáticos	6,5" sólido
Pendiente máxima	Hasta 10°
Índice de protección	IPX4
Carga máxima	Hasta 100kg
Peso	10,2kg



Pantalla LED



Suspensión delantera



Ruedas de transporte

RIDE 62S



Ligeiro



Rodas de transporte



Suspensão



Especificações

Velocidade máxima	25km/h
Autonomia	Até 15km
Bateria	24V/5Ah
Tempo de recarga	≈ 3h
Potência do motor (nominal - máximo)	250W - 300W
Posição motor	Rueda delantera
Número de velocidades	3
Sistema de travagem	Eletrónica
Especificações dos pneus	6,5" Sólido, à prova de perfurações
Grau de inclinação	Até 10°
Índice de proteção	IPX4
Carga máxima	Até 100kg
Peso	10,2kg



Ecrã LED



Suspensão dianteira



Rodas de transporte