

RIDE 62PRO



Légère



Roulettes de transport



Clignotants



Spécifications

Vitesse maximale	25km/h
Autonomie	Jusqu'à 15km
Batterie	24V/5,2Ah
Temps de recharge	≈ 3h
Puissance moteur (nominale - maximale)	250W - 300W
Position moteur	Roue avant
Nombre de vitesses	3
Système de freinage	Electronique
Spécifications des pneus	6,5" Solide
Degré de pente	Jusqu'à 10°
Indice de protection	IPX4
Charge maximale	Jusqu'à 100kg
Poids	11,6kg



Frein à tambour



Suspension avant



Lumière LED



Roulettes de transport



Écran LED

RIDE 62PRO



Ligero



Ruedas de transporte



indicadores de dirección



Especificaciones

Velocidad máxima	25km/h
Autonomía	Hasta 15km
Batería	24V/5,2Ah
Tiempo de carga	≈ 3h
Potencia del motor (nominal - máxima)	250W - 300W
Posición del motor	Rueda delantera
Número de velocidades	3
Sistema de frenos	Electrónico
Especificaciones de los neumáticos	6,5" sólido
Pendiente máxima	Hasta 10°
Índice de protección	IPX4
Carga máxima	Hasta 100kg
Peso	11,6kg



Freno de tambor



Suspensión delantera



Luz LED



Ruedas de transporte



Pantalla LED

RIDE 62PRO



Ligeiro



Rodas de transporte



Sinais de direção



Especificações

Velocidade máxima	25km/h
Autonomia	Até 15km
Bateria	24V/5,2Ah
Tempo de recarga	≈ 3h
Potência do motor (nominal - máximo)	250W - 300W
Posição motor	Rueda delantera
Número de velocidades	3
Sistema de travagem	Eletrónica
Especificações dos pneus	6,5" Sólido, à prova de perfurações
Grau de inclinação	Até 10°
Índice de proteção	IPX4
Carga máxima	Até 100kg
Peso	11,6kg



Travão de tambor



Suspensão dianteira



Luz LED



Rodas de transporte



Ecrã LED

RIDE 62PRO



Specifications

Maximum speed	25km/h
Range	Up to 15km
Battery	24V/5,2Ah
Full charge	≈ 3h
Motor power (nominal - maximum)	250W - 300W
Drive type	Wheel front
Speed modes	3
Brake system	Electronic
Wheel type	6,5" solid
Hill climbing gradient	Up to 10°
IP rating	IPX4
Maximum load	Up to 100kg
Weight	11,6kg



Electronic brake



Front suspension



LED light



Transport wheel



Screen LED