

BIKE M2



Suspension
avant



Frein à
disque x2



Spécifications

Vitesse maximale	25km/h
Autonomie	Jusqu'à 80km
Batterie	36V/12,5Ah
Temps de recharge	≈ 6h
Puissance moteur	250W
Position moteur	Roue arrière, Capteur de rotation
Nombre de vitesses	Shimano 7 vitesses
Système de freinage	Freins à disque mécaniques x2
Spécifications des pneus	Kenda 28"
Degré de pente	Jusqu'à 15°
Indice de protection	IPX4
Charge maximale	Jusqu'à 150kg
Poids	26kg



Frein à disque avant



Freins à disque arrière



Écran LED



Batterie amovible

BIKE M2



Suspension



Disc brakes x2



Specifications

Maximum speed	25km/h
Range	Up to 80km
Battery	36V/12,5Ah
Full charge	≈ 6h
Motor power (nominal - maximum)	250W
Drive type	Rear wheel, Rotation sensor
Speed modes	Shimano 7 speed
Brake system	Mechanical disc brakes x2
Wheel type	Kenda 28"
Hill climbing gradient	Up to 15°
IP rating	IPX4
Maximum load	Up to 150kg
Weight	26kg



Front disc brakes



Rear disc brake



Screen LED



Removable battery

BIKE M2



Suspensión



Frenos de
disco x2



Especificaciones

Velocidad máxima	25km/h
Autonomía	Hasta 80km
Batería	36V/12,5Ah
Tiempo de carga	≈ 6h
Potencia del motor	250W
Posición del motor	Rueda trasera, Sensor de rotación
Número de velocidades	Shimano 7 velocidades
Sistema de frenos	Frenos de disco mecánicos
Especificaciones de los neumáticos	Kenda 28"
Pendiente máxima	Hasta 15°
Índice de protección	IPX4
Carga máxima	Hasta 150kg
Peso	26kg



Freno de disco delantero



Freno de disco trasero



Pantalla LED



Batería extraíble

BIKE M2



Suspensão



Travões de disco x2



Especificações

Velocidade máxima	25km/h
Autonomia	Até 80km
Bateria	36V/12,5Ah
Tempo de recarga	≈ 6h
Potência do motor	250W
Posição motor	Roda traseira, Sensor de rotação
Número de velocidades	Shimano 7 velocidades
Sistema de travagem	Travões de disco mecânicos
Especificações dos pneus	Kenda 28"
Grau de inclinação	Até 15°
Índice de proteção	IPX4
Carga máxima	Até 150kg
Peso	26kg



Travões de disco dianteiros



Travão de disco traseiro



Ecrã LED



Bateria amovível